

SVERIGEPUMPEN KOMFORT



e-scroll inverter

Utomhusdel CU-E18CKE-SPK

Höjd: 750 mm
Bredd: 875 mm
Djup: 345 mm
Vikt: 49 kg



Inomhusdel CS-E18CKE-SPK

Höjd: 275 mm
Bredd: 998 mm
Djup: 210 mm
Vikt: 11 kg

Egenskaper



- Anpassade för nordiska förhållanden med värmekabel
- Inomhusdel med låg / superlåg ljudnivå
- Joniseringsfunktion / Rengöringsbart mikrofilter
- 5 års materialgaranti
- Kompressor av scrolltyp
- Energiklass A



Tekniska data

(Värden inom parentes avser utedel)

Värmekapacitet: ¹⁾	0,9 - 8,0 kW	Avfuktning:	2,9 l/h
COP (värmefaktor): ¹⁾	3,69 W/W	Luftflöde högfart:	260 (667) l/s
Strömförbrukning värme:	8,0 A max	Luftflöde lågfart:	208 l/s
Anslutningseffekt värme:	0,28 - 2,65 kW	Rördimension, gas:	1/2" = 12,7 mm
Kylkapacitet: ²⁾	0,9 - 6,0 kW	Rördimension, vätska:	1/4" = 6,35 mm
Strömförbrukning kyla:	7,4 A max	Max rörlängd:	20 m
Anslutningseffekt kyla:	0,24 - 2,05 kW	Min rörlängd:	3 m
Spänning:	230 V, 1-fas	Köldmedia:	R410A
Startström:	8,0 A	Köldmedia mängd:	1,18 kg
Ljudnivå: ³⁾	37 (47) dBA	Förfylld utedel för: ⁴⁾	10 m

¹⁾ Värmekapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 21°C inomhustemperatur.

²⁾ Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

³⁾ Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

⁴⁾ Efterfylles med 20 g/m som rörlängden överskrider 10 m. (Max 10 m x 20 g/m = 200 g)

04.08

Rätten till ändringar förbehålls



Auktoriserad återförsäljare

Generalagent för:

Panasonic Luftkonditionering & Värmepumpar

VENETO Vätskekylaggregat & Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97

info@kinnan.se / www.kinnan.nu