

SVERIGEPUMPEN EXKLUSIV



e-scroll inverter

Utomhusdel CU-E9CKP5-SPE

Höjd: 540 mm
Bredd: 780 mm
Djup: 289 mm
Vikt: 35 kg



Inomhusdel CS-E9CKP-SPE

Höjd: 275 mm
Bredd: 799 mm
Djup: 210 mm
Vikt: 9 kg

Egenskaper



- Byggda för nordiska förhållanden
- Inomhusdel med låg / superlåg ljudnivå
- Joniseringsfunktion / Rengöringsbart mikrofilter
- 5 års materialgaranti
- Kompressor av e-scrolltyp
- Energiklass A



Tekniska data

(Värden inom parentes avser utedel)

Värme kapacitet:¹⁾	0,6 - 5,0 kW	Avfuktning:	1,6 l/h
COP (värmefaktor):¹⁾	4,0 W/W	Luftflöde högfart:	176 (568) l/s
Strömförbrukning värme:	4,0 A max	Luftflöde lågfart:	121 l/s
Anslutningseffekt värme:	0,11 - 1,4 kW	Rördimension, gas:	3/8" = 9,539 mm
Kylkapacitet:²⁾	0,6 - 3,0 kW	Rördimension, vätska:	1/4" = 6,35 mm
Strömförbrukning kyla:	3,3 A max	Max rörlängd:	15 m
Anslutningseffekt kyla:	0,115 - 0,88 kW	Min rörlängd:	3 m
Spänning:	230 V, 1-fas	Köldmedia:	R410A
Startström:	4,0 A	Köldmedia mängd:	0,84 kg
Ljudnivå:³⁾	27 (46) dBA	Förfyllt utedel för:⁴⁾	7,5 m

¹⁾ Värme kapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 21°C inomhustemperatur.

²⁾ Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

³⁾ Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

⁴⁾ Efterfills med 20 g/m när rörlängden överskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g).

04.08

Rätten till ändringar förbehålls



Auktoriserad återförsäljare

Generalagent för:

Panasonic Luftkonditionering & Värmepumpar
VENETO Vätskekylaggregat & Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping
Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97
info@kinnan.se / www.kinnan.se