

SVERIGEPUMPEN BAS



Inverter

Utomhusdel CU-PE9CKE-SPB

Höjd: 540 mm
Bredd: 780 mm
Djup: 289 mm
Vikt: 32 kg



Inomhusdel CS-PE9CKE-SPB

Höjd: 275 mm
Bredd: 799 mm
Djup: 210 mm
Vikt: 8,5 kg

Egenskaper



- Anpassade för nordiska förhållanden med värmekabel och vevhusvärmare
- Inomhusdel med låg ljudnivå
- Rotationskompressor
- 5 års materialgaranti
- Energiklass A



Tekniska data

(Värden inom parentes avser utedel)

Värmekapacitet:¹⁾	0,9 - 4,0 kW	Avfuktning:	1,4 l/h
COP (värmefaktor):¹⁾	3,63 W/W	Luftflöde högfart:	161 (568) l/s
Strömförbrukning värme:	4,0 A max	Luftflöde lågfart:	101 l/s
Anslutningseffekt värme:	0,17 - 1,11 kW	Rördimension, gas:	3/8" = 9,539 mm
Kylkapacitet:²⁾	0,9 - 3,0 kW	Rördimension, vätska:	1/4" = 6,35 mm
Strömförbrukning kyla:	3,7 A max	Max rörlängd:	15 m
Anslutningseffekt kyla:	0,19 - 1,0 kW	Min rörlängd:	3 m
Spänning:	230 V, 1-fas	Köldmedia:	R410A
Startström:	5,1 A	Köldmedia mängd:	0,84 kg
Ljudnivå:³⁾	27 (47) dBA	Förfyllt utedel för:⁴⁾	7,5 m

¹⁾ Värmekapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 21°C inomhustemperatur.

²⁾ Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

³⁾ Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

⁴⁾ Efterfylles med 20 g/m som rörlängden överskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g)

04.08

Rätten till ändringar förbehålls



Auktoriserad återförsäljare

Generalagent för:

Panasonic Luftkonditionering & Värmepumpar

VENETO Vätskekylaggregat & Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping

Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97

info@kinnan.se / www.kinnan.se