

## Luftvärmepump

### e-scroll inverter

#### Utomhusdel CU-E9CKP5SE

Höjd: 540 mm  
 Bredd: 780 mm  
 Djup: 289 mm  
 Vikt: 35 kg



#### Inomhusdel CS-E9CKPSE

Höjd: 275 mm  
 Bredd: 799 mm  
 Djup: 210 mm  
 Vikt: 9 kg

#### Egenskaper



- Anpassad för nordiska förhållanden med värmekabel och vevhusvärme
- Kompressor av e-scrolltyp med 5 års garanti
- Inomhusdel med låg ljudnivå / superlåg
- Joniseringsfunktion / Rengöringsbart mikrofilter
- Energiklass A



#### Tekniska data

(Värden inom parentes avser utedel)

<b>Värmekapacitet:</b> <sup>1)</sup>	0,6 - 5,0 kW	<b>Avfuktning:</b>	1,6 l/h
<b>COP (värmefaktor):</b> <sup>1)</sup>	4,0 W/W	<b>Luftflöde högfart:</b>	176 (568) l/s
<b>Strömförbrukning värme:</b>	4,0 A max	<b>Luftflöde lågfart:</b>	121 l/s
<b>Anslutningseffekt värme:</b>	0,11 - 1,4 kW	<b>Rördimension, gas:</b>	3/8" = 9,539 mm
<b>Kylkapacitet:</b> <sup>2)</sup>	0,6 - 3,0 kW	<b>Rördimension, vätska:</b>	1/4" = 6,35 mm
<b>Strömförbrukning kyla:</b>	3,3 A max	<b>Max rörlängd:</b>	15 m
<b>Anslutningseffekt kyla:</b>	0,115 - 0,88 kW	<b>Min rörlängd:</b>	3 m
<b>Spänning:</b>	230 V, 1-fas	<b>Köldmedia:</b>	R410A
<b>Startström:</b>	4,0 A	<b>Köldmedia mängd:</b>	0,84 kg
<b>Ljudnivå:</b> <sup>3)</sup>	27 (47) dBA	<b>Förfyllt utedel för:</b> <sup>4)</sup>	7,5 m

<sup>1)</sup> Värmekapaciteten är angiven vid 7°C utomhustemperatur och 21°C inomhustemperatur.

<sup>2)</sup> Kylkapaciteten är angiven vid 35°C utomhustemperatur och 27°C inomhustemperatur.

<sup>3)</sup> Ljudnivån är uppmätt 1 m framför och 1 m under aggregatet.

<sup>4)</sup> Efterfylls med 20 g/m som rörlängden överskrider 7,5 m. (Max 7,5 m x 20 g/m = 150 g)



Auktoriserad återförsäljare

Generalagent för:

**Panasonic** Luftkonditionering & Värmepumpar  
**VENETO** Vätskekylaggregat & Fläktkonvektorer

Traktorgatan 2, 745 37 Enköping  
 Tel: 0171 - 47 90 75 Fax: 0171 - 44 00 97  
 E-mail: kinnan.ab@kinnan.se  
 www.kinnan.se